



KONICA MINOLTA



Semplicità di utilizzo



Sicurezza



Applicazioni ecosystem



Produttività



Accessibilità



Servizi

bizhub 658e

Bianco & Nero A3 Multifunzione · Fino a 65 pagine per minuto



Giving Shape to Ideas

Benefici per il cliente



Operatività intuitiva
utilizzo semplice simil smart-phone o tablet, con la possibilità di personalizzare interfaccia



Sicurezza
Stampa da mobile sempre ed ovunque, con l'innovativa tecnologia Konica Minolta mobile



Applicazioni ecosystem
Massima efficienza grazie alle molteplici applicazioni del portfolio Konica Minolta



Produttività
Affidabilità, scansione e stampa ad alta velocità, combinate con potenti funzioni di finitura



Accessibilità
Supporto per un accesso e una gestione semplificata, per gli utenti con esigenze speciali



Servizi
Gestione efficace ed efficiente dei dispositivi di stampa installati, ripristino automatico dei consumabili, manutenzione proattiva e configurazione da remoto

Opzioni

1 FUNZIONI AVANZATE

- PDF enhancements LK-102v3
- OCR text recognition LK-105v4
- Barcode fonts LK-106
- Unicode fonts LK-107
- OCR A and B fonts LK-108
- Document converter pack LK-110v2
- ThinPrint® client LK-111
- Serverless pull printing LK-114
- Trusted Platform Module activation LK-115v2

2 CONNETTIVITÀ

- Fax board FK-514 x2
- Wireless LAN SX-BR-4600 OR
- Wireless LAN UK-215 OR
- Biometric authentication AU-102
- ID card reader
- Mount kit MK-735
- USB I/F kit EK-608 OR
- USB I/F kit EK-609 OR
- Keyboard holder KH-102

LEGENDA

- Opzionali necessari
- Opzionali
- Opzioni che necessitano di altri accessori per funzionare



3 ACCESSORI ULTERIORI

- Double feed detection kit UK-501
- Hard disk mirroring HD-524
- Security kit SC-508 x2
- Working table WT-506
- 10-Key pad KP-101

4 CAPACITÀ CARTA IN INGRESSO

- 1 x Cassetto Universale PC-115 OR
- 2 x Cassetto universale PC-215 OR
- Cassetto alta capacità PC-415 OR
- Mobiletto DK-510 OR
- Cassetto alta capacità LU-302 OR
- Cassetto alta capacità LU-207 OR
- Vassoio Banner BT-C1e

5 CAPACITÀ CARTA IN USCITA

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Output tray OT-506 | <ul style="list-style-type: none"> Staple finisher FS-536 OR Relay unit RU-513 OR Staple/booklet finisher FS-536SD OR Relay unit RU-513 OR Punch kit PK-520 | <ul style="list-style-type: none"> Staple finisher FS-537 OR Relay unit RU-513 OR Staple/booklet finisher FS-537SD OR Relay unit RU-513 OR Z-fold unit ZU-609 Punch kit PK-523 Post inserter PI-507 OR Job separator JS-602 |
|--|--|--|

Funzionalità di finitura



Pinzatura angolare



Pinzatura doppia



Bucatura due fori



Bucatura 4 fori



Duplex



Originali misti



Piegatura a metà



Foglio copertina



Piegatura lettera "IN"



Booklet



Sfalsamento



Piegatura a Z



Stampa banner

Descrizione

bizhub 658e

Multifunzione A3 con velocità di stampa fino a 65 ppm b/w. Controller di stampa standard Emperon™ con il supporto di PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS e OOXML. Capacità carta 500 + 500 fogli e 150-fogli bypass manuale. Formato carta da A6 a SRA3, banner 1.2 m e 52 – 300 g/m². 4 GB di memoria, 250 GB hard disk e scheda di rete Gigabit Ethernet standard.

FUNZIONI AVANZATE

LK-102v3 PDF enhancements	PDF/A; PDF encryption; firma digitale
LK-105v4 OCR text recognition	PDF ricercabile e PPTX
LK-106 Barcode fonts	Supporto nativo per la stampa barcode
LK-107 Unicode fonts	Supporto nativo per la stampa Unicode
LK-108 OCR A and B fonts	Supporto nativo OCR A e B per la stampa dei font
LK-110v2 Document converter pack	Generatore di diversi formati file incl. DOCX; XLSX and PDF/A
LK-111 ThinPrint® Client	Stampa dati compressi per ridurre l'impatto su traffico di rete
LK-114 Serverless pull printing	Soluzione per la stampa rilascio sicuro sui diversi dispositivi installati in rete, non richiede alcun server di stampa aggiuntivo
LK-115v2 TPM activation	Trusted Platform Module per la protezione dei dati encryption e decryption

CONNETTIVITÀ

FK-514 Fax board	Super G3 fax, funzionalità fax digitale
SX-BR-4600 Wireless LAN	Wireless LAN scheda di rete
AU-102 Biometric authentication	Autenticazione biometrica
UK-215 Wireless LAN	Wireless LAN and wireless LAN Modalità Access Point
ID card reader	Supporto tecnologia ID card technologies
MK-735 Mount kit	Kit installazione ID card reader
EK-608 USB I/F kit	Connettore tastiera USB
EK-609 USB I/F kit	Connettore tastiera USB; Bluetooth

KH-102 Keyboard holder	Supporto per il posizionamento USB tastiera
ACCESSORI	
UK-501 Double feed detection kit	Rilevatore di alimentazione multipla, per ridurre errori e inceppamenti della carta
WT-506 Working table	Supporto per dispositivo di autenticazione
KP-101 10-Key pad	Tastiera utilizzabile al posto del touchscreen
SC-508 Security kit	Funzione Copy Guard function (2 kits richiesti)
HD-524 Hard disk mirroring	HDD - Backup

SPECIFICHE SUPPORTO CARTA IN INGRESSO

PC-115 1 x Universal tray	A5-A3, 500 fogli, 52-256 g/m ²
PC-215 2 x Universal tray	A5-A3, 2 x 500 fogli, 52-256 g/m ²
PC-415 Large capacity tray	A4, 2.500 fogli, 52-256 g/m ²
LU-302 Large capacity tray	A4, 3.000 fogli, 52-256 g/m ²
LU-207 Large capacity tray	A4-SRA3; 2.500 fogli; 52-256 g/m ²
BT-C1e Banner tray	Porta banner multipagina
DK-510 Copier desk	Mobiletto di supporto

SPECIFICHE SUPPORTO CARTA IN USCITA

OT-506 Output tray	Vassoio di uscita utilizzato al posto del finitore
RU-513 Relay unit	Necessario per installazione FS-536/SD or FS-537/SD (Max. 100 fogli uscita)
FS-536 Staple finisher	Pinzatura 50 fogli, max. uscita 3.200 fogli
FS-536SD Staple/booklet finisher	Pinzatura 50 fogli, opuscolo 20 fogli, capacità raccolta max 2.200 fogli
PK-520 Punch kit for FS-536(SD)	Bucatura 2/4 fori, selezione automatica
FS-537 Staple finisher	Pinzatura 100 fogli; uscita max. 3.200 fogli
FS-537SD Staple/booklet finisher	Pinzatura 100 fogli; opuscolo 20 fogli; uscita max. 2.700 fogli
ZU-609 Z-fold unit for FS-537/SD	Piegatura a Z- per stampe A3
PK-523 Punch kit for FS-537/SD	Bucatura 2/4 fori; selezione automatica
PI-507 Post inserter for FS-537/SD	Inserimento della copertina; post finitura
JS-602 Job separator for FS-537/SD	Separation of fax output; etc.

Specifiche tecniche

SPECIFICHE DI SISTEMA

Dimensione pannello /risoluzione	9" / 800 x 480
Memoria di sistema(standard/max)	4,096 MB
Sistema Hard Disk	250 GB (standard)
Interfaccia	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (optional)
Protocollo di rete	TCP/IP (IPv4 / IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Alimentatore automatico documenti (standard)	fino a 300 originali; A6-A3; 35-210 g/m ² ; Dualscan ADF
Formato carta supportato	A6-SRA3; personalizzazione formato carta; formato banner max. 1.200 x 297 mm
Grammatura carta supportata	52-300 g/m ²
Capacità ingresso carta (standard/max)	1.150 fogli/6.650 fogli
Cassetto carta ingresso (standard)	1x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m ² ; 1x 500 fogli; A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Cassetto carta ingresso (opzionale)	1x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m ² ; 2x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m ² ; 1x 2.500 fogli; A4; 52-256 g/m ²
Cassetto altaa capacità (opzionale)	1x 3.000 fogli; A4; 52-256 g/m ² ; 1x 2.500 fogli; A4-SRA3; 52-256 g/m ²
Bypass manuale	150 fogli; A6-SRA3; formato personalizzato; banner; 60-300 g/m ²
Duplex automatico	A6 portrait; A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Modalità di finitura (opzionale)	Offset; gruppo; ordinare; pinzare; bucare; inserimento copertina; piegatura a metà; piegatura lettera "IN"; opuscolo; piegatura a Z
Capacità uscita carta (standard)	Max. 250 fogli
Capacità uscita carta (opzionale)	Max. 3.300 fogli
Pinzatura	Max. 100 fogli o 94 fogli + 2 fogli di copertina (fino a 209 g/m ²)
Capacità pinzatura in uscita	Max. 1.000 fogli
Piegatura lettera IN	Max. 3 fogli

Capacità letterea IN	Max. 30 fogli; illimitato (senza cassetto)
Opuscolo	Max. 20 fogli o 19 fogli + 1 foglio copertina (fino a 209 g/m ²)
Capacità uscita opuscolo	Max. 100 fogli; illimitato (senza cassetto)
Copia/Volume di stampa(mese)	Rac. 33.000 pagine; Max. 300.000 pagine ¹
Durata toner	Fino a 26.000 pagine
Durata imaging unit	Fino a 300.000/600.000 pagine (drum/developer)
Consumo energetico	220-240 V / 50/60 Hz; meno di 2 kW
Dimensioni sistema (W x D x H)	615 x 755 x 961 mm (senza opzionali)
Peso sistema	Circa. 96 kg (senza opzionali)

SPECIFICHE DI STAMPA

Risoluzione di stampa	1.800 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi
Linguaggio di descrizione pagina	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemi operativi	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.8 o successivi; Unix; Linux; Citrix
Font di stampa	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funzionalità di stampa	Stampa diretta PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), encrypted PDF files e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); programmi di lavoro "Easy Set"; overlay; watermark; copia protetta; stampa carbon copy
Mobile printing	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) optional: Google Cloud Print; WiFi Direct

SPECIFICHE DI SCANSIONE

Velocità di scansione (mono/colore)	Fino a 120 ipm in simplex; fino a 240 ipm in duplex
Risoluzione di scansione	Fino a 600 x 600 dpi
Modalità scansione	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Formato file	JPEG; TIFF; PDF; PDF compatto; encrypted PDF; XPS; XPS compatto; PPTX opzionale: PDF ricercabile; PDF/A 1a e 1b; DOCX/PPTX/XLSX ricercabile
Destinazione di scansione	2.100 (single + group); supporto LDAP
Funzioni di scansione	Annotazione (text/time/date) per PDF; fino a 400 programmi di lavoro; preview di scansione real-time

SPECIFICHE DI COPIA

Imaging technology	Laser
Tecnologia Toner	Simitri® HD polymerised toner/Polymerised toner
Velocità Copia/Stampa A4	Fino a 65 ppm
Velocità Copia/Stampa A3	Fino a 32 ppm
Velocità di stampa duplex A4	Fino a 65 ppm
Tempo uscita prima copia ut time A4	3.0 sec.
Tempo riscaldamento	Approx. 22 sec. ²
Risoluzione di copia	600 x 600 dpi
Scala	256 scala
Multicopia	1–9,999
Formato originale	A5–A3; formato personalizzato
Zoom	25–400% in 0.1% passaggi; auto-zooming
Funzioni copia	Capitolo; inserimento copertina; copia di prova (stampa e schermo); prova di regolazione stampa; digital art functions; memoria impostazione lavoro; modalità poster; ripetizione dell'immagine; overlay; pinzatura; protezione dalla copia

SPECIFICHE FAX

Fax standard	Super G3 (opzionale)
Trasmissione fax	Analogico; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Risoluzione fax	Fino a 600 x 600 dpi
Compressione fax	MH; MR; MMR; JBIG
Fax modem	Fino a 33.6 Kbps
Destinazioni fax	2.100 (single + group)
Funzioni fax	polling; differita; PC-Fax; ricevuta nella casella riservata; Ricevuta per e-mail / FTP / SMB; fino a 400 programmi di lavoro

SPECIFICHE USER BOX

Archiviazione documenti	Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine
Tipologia utente	Pubblico; Personale (con password o autenticazione); Gruppo (con autenticazione)
Tipologia sistema box	Stampa sicura; stampa Encrypted PDF; Ricevuta Fax; Fax polling
Funzionalità user box	Ristampare; combinazione; Scaricare; Invio (e-mail / FTP / SMB e fax); Copia box to box

SPECIFICHE DI SISTEMA

Securezza	ISO15408 Common Criteria (in evaluation); IP filtering e blocco porte; Comunicazione di rete SSL2; SSL3 and TLS 1.0/1.1/1.2 ; Supporto IPsec; Supporto IEEE 802.1x; Autenticazione utente; Autenticazione log; Secure print; Kerberos; Hard disk overwrite (8 standard types); Hard disk data encryption (AES 256); Memory data auto deletion; Destinatarì Confidential fax; Print user data encryption opzionale: Hard disk mirroring; Copy protection (Copy Guard, Password Copy)
Accounting	Fino a 1,000 accounts; Supporto Active Directory (user name + password + e-mail + smb folder); Definizione accesso funzioni per utenti; Autenticazione by mobile device (Android/iOS) opzionale: Autenticazione Biometrica; ID card authentication (ID card reader)
Software	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Se il volume massimo è raggiunto entro un periodo di un anno, deve essere eseguito un ciclo di manutenzione

² Il tempo di riscaldamento può variare in base all'ambiente operativo e all'utilizzo

- Tutte le specifiche si riferiscono alla carta in formato A4 con una qualità di 80 g / m².
- Il supporto e la disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate variano a seconda dei sistemi operativi, delle applicazioni e dei protocolli di rete, nonché delle configurazioni di rete e di sistema.
- La durata dichiarata di ciascun materiale di consumo si basa su condizioni operative specifiche come la copertura della pagina per un particolare formato di pagina (copertura del 6% di A4). La durata effettiva di ciascun materiale di consumo varia a seconda dell'utilizzo e di altre variabili di stampa, tra cui la copertura della pagina, le dimensioni della pagina, il tipo di supporto, la stampa continua o intermittente, la temperatura ambiente e l'umidità.
- Alcune delle illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Le specifiche e gli accessori si basano sulle informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate saranno prive di errori.
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti possono essere marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari e vengono qui riconosciuti.

